



El Centro de Potencia Modular (CPM) ofrece 3 receptáculos que pueden acomodar PTO o arrancadores, a su conveniencia. Cada sección es independiente y puede aislarse para permitir el mantenimiento sin tener que abrir o interrumpir la actividad de otros receptáculos.

Esta facilidad de uso ahorra un tiempo considerable y aumenta la productividad y la seguridad de los trabajadores. El Centro de Potencia Modular es compacto, móvil y se puede configurar rápidamente.

## CARACTERISTICAS

Familia	Tensión	Sección A	Sección B	Sección C	Opción	Versión
<b>CPM</b>						
<b>5</b>	480	<b>D1</b> Starter	<b>D1</b> Starter	<b>D1</b> Starter	<b>S1</b> 120/240 dist	<b>01</b>
<b>6</b>	600	<b>P1</b> PTO 200A	<b>P1</b> PTO 200A	<b>P1</b> PTO 200A	<b>S2</b> Detector de voltaje	
<b>10</b>	1000				<b>S3</b> Jaula protectora	

Ex: CPM6-P1P1P1-S1-01

Nota:

- D1 Arrancador de motor multiplex, 25HP a 100HP con relé de sobrecarga ajustable
- P1 PTO 200amp ,relé SE-105, acción de palanca receptable
- S1 Panel de distribución 70amp 120/240, 2 salidas GFI, transformador 5KVA
- S2 Montaje del detector de voltaje en el interruptor principal y el alimentador 3
- S3 Jaula de protección



**ORDENAR** Contacta con nosotras [orders@meqlabca](mailto:orders@meqlabca)



1 877 833-7710 • 819 824-7710 • INFO@MEGLAB.CA  
281, 19<sup>e</sup> RUE VAL-D'OR, QUÉBEC J9P 0L7

**MEGLAB.CA**